


**Zasuwa miękkouszczelniona
z króćcami stalowymi
do gazu**

**A soft sealing is scorching
along with steel connector
pipes to gas**

**Задвижка с патрубками
для газовых сетей**



Na zdjęciu DN100

Dane techniczne:

długość zabudowy wg rysunku
zasuwa typu 2314
klasa szczelności - A
ciśnienie robocze PN16
temperatura czynnika od -20°C, (-30°C) do +60°C

Technical data:

face to face lenght acc. To drawing
gate valve type 2314
leakproofness class - A
working pressure PN16
medium temperature from -20°C, (-30°C) to +60°C

Технические параметры:

Строительная длина по рис.
Задвижка тип 2314
Класс герметичности А
Рабочее давление PN 16
Температура работы от -20°C, (-30°C) до +60°C

Cechy konstrukcyjne:

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia.
Śruby ocynkowane lub nierdzewne.
Trzpień nierdzewny, łożyskowany z walcowanym
gwintem.
Klin zawulkanizowany gumą NBR na całej
powierzchni z wymienną nakrętką.
Przelot prosty - bez gniazda.
Wszystkie elementy są zabezpieczone
przed korozją.
Wykonanie standardowe:
**PN16, NBR, farba epoksydowa
RAL1018 250µm, bez kółka ręcznego (*
powłoka poliuretanowa (***

Design features:

Spindle's gaskets O-ring
Screws Zn-coated or Stainless steel.
Stainless steel spindle with rolled thread and
bearing.
Total suface NBR rubbered wedge with replaceable
spindle nut.
Gate valve with full bore.
All parts are protected against corrosion.

Standard execution:
**PN16, NBR, epoxide paint
RAL1018 250µm, without handwhell (*
polyurethane coating (***

Конструктивные особенности:

Уплотнение шпинделя O-Ring - "СУХАЯ РЕЗЬБА"
- заменяется под давлением.
Болты оцинкованные либо нержавеющей.
Шпиндель нержавеющей, с накатанной резьбой.
Клин полностью вулканизирован резиной NBR, с
заменяемой гайкой.
Гладкий проходной канал.
Все элементы защищены от коррозии.

Стандартное исполнение:
**PN16, NBR, эпоксидная краска RAL5005 250
мкм, без штурвала (***

Zastosowanie:

Sieci gazu ziemnego o średnim ciśnieniu roboczym
i zakresie temperatur od -20°C do +60°C

Application:

Erth gas lines at medium working pressure
and temperatur range from -20°C to +60°C

Применение:

Сети природного газа со средним рабочим
давлением и температурами от -20°C до +60°C

Montaż:

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej
do pozycji pionowej.

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.


Установка:

Может устанавливаться в любом положении от
горизонтального до вертикального.

* - możliwe inne wykonania

* - other executions on request

* - возможны другие исполнения



DN	H	Dz	L	S	Masa
mm					kg
50*	230	60,3	570	14	-
80*	290	88,9	550	17	-
100	325	108	520	19	-
100	325	114,3	520	19	-
150*	457	159	530	19	-
150*	457	168,3	530	19	-
200*	534	219,1	570	24	-
250*	633	273	590	27	-
300*	708	323,9	620	27	-

* - w fazie wdrażania
* - в разработке

No.	Część, Part, Деталь	Materialy, Materials, Материал
1	Korpus Body Корпус	Staliwo GS-C25N
2	Pokrywa Bonnet Крышка	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (EN-GJS-350-22-LT) PN-EN 1563:2012
3	Trzpień Spindle Шпindelъ	Stal X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007
4	Króciec rur stalowych	Stal L245, L290, L360NB, P355 PN-EN 10208-2:2011
5	Korek uszczelniający Packing cork Уплотнительная пробка	Mosiądz PN-EN 1982:2010
6	Pierścień zabezpiecz. Stopper ring Предохранительное кольцо	Stal 65G PN-74/H-84032
7	Uszczelka czyszcząca Clean gasket Резиновый пыльник	Guma NBR PN-ISO 1629: 2005
8	Nakrętka trzpienia Spindle nut Гайка шпинделя	Mosiądz PN-EN 1982:2010
9	Klin Wedge Клин	Żeliwo sferoidalne (DN50-DN300) EN-GJS-400-15 (EN-GJS-350-22-LT) PN-EN 1563:2012 Guma NBR: PN-ISO 1629: 2005
10	Uszczelka pokrywy Bonnet gasket Уплотнение крышки	Guma NBR PN-ISO 1629: 2005
11, 12 13, 14	Pierścień O-Ring Seal O-Ring Уплотнительное кольцо	Guma NBR PN-ISO 1629: 2005
15	Śruba Screw Болт	stal Fe/Zn5, stal nierdzewna PN-EN ISO 4762: 2006
16	Zaślepka śruby Screw stopper Заглушка болта	Parafina
17	Podkładka Washer Прокладка	Polietylen PN-EN ISO 1872-1:2000

Sposób zamawiania/ Order procedure/ Спосіб заказа:
Nr wyrobu; DN; materiały; PN;
Product number; DN; materials; PN;
№ изделия; DN; Материал; PN;

Przykład, Example, Пример:
2314; DN100; GS-C25N/NBR; PN16.

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
В связи с постоянным развитием фирмы мы сохраняем за собой право внесения модификаций в производимые изделия.